

CHROMELOCK is the new series of refrigerators and freezers. The door has been redesigned, both from an aesthetic and a functional point of view.

The new door, with the same dimensions as the previous "AIRLOCK" series is lighter, sturdier and can be quickly and easily customized using finishing panels with a thickness from 0.8 to 3.0 mm.

Available in anti-fingerprint and anti-scratch matt black finish with soft touch effect, or in glossy gray laminate with pearl effect.

The new CHROMELOCK handle, metallized and tested for over 150,000 opening and closing cycles, incorporates the "vent position" system for keeping it in a slightly open position when not in use.


The series is dedicated to any need and to any type of vehicle: fridge-freezer, fridge only, with door or drawer opening, also choosing whether to have an internal or remote refrigerating unit up to 1.5 m.

THE AIRLOCK SERIES IS FULLY AVAILABLE.

CHROMELOCK SERIES AVAILABILITY IS CONTINUOUSLY UPDATED

AIRLOCK+CHROMELOCK - BUILT-IN COOLING UNIT SERIES *



	DP2600i CHR	DP150i CHR	C115i CHR	C90i CHR	C90DW CHR	C85i CHR	C62i CHR	C60i CHR	
Total volume - Capacità totale (lt.)	230	150	115	90	90	85	62	60	
Freezer compartment - Vano freezer (lt.)	60	30	17,1	9,1	9,1	12,8	4,5	10,2	
Fridge+freezer - Frigo+freezer	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fridge - Frigo			Optional			Optional		Optional	
Weight - Peso (kg.)	58,5	40,6	21,2	20,6	23,6	23,3	16,8	18,6	
Dimensions - Dimensioni (mm.)	 A = B = H =	631 602 1354	525 572 1103	525 560 766	470 557 622	470 559 622	485 469 791	450 559 530	470 457 622
Drawer opening - Apertura a cassetto					•				
Front opening - Apertura frontale	•	•	•	•		•	•	•	
Black finishing door - Porta colore nero	•	•	•	•	•	•	•	•	
Grey finishing door - Porta colore grey	•	•	•	•	•	•	•	•	
Compressor - Compressore	•	•	•	•	•	•	•	•	
Built-in cooling unit - Unità refrigerante interna	•	•	•	•	•	•	•	•	
Remote cooling unit - Unità refrigerante esterna									
Standard power supply - Alimentazione standard (Vdc)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	
Optional power supply - Alimentazione optional (Vac)	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	
Nominal consumption - Consumo nominale (W)	65	65	45	45	45	45	40	40	
Digital thermostat - Termostato digitale									
Mechanical thermostat - Termostato meccanico	•	•	•	•	•	•	•	•	
Internal Led light - Luce interna a Led	•	•	•	•	•	•	•	•	
Reversible door - Porta reversibile	•	•	•	•	•	•	•	•	
Interchangeable panel - Pannello intercambiabile	•	•	•	•	•	•	•	•	
Vent position - Posizione di ventilazione	•	•	•	•	•	•	•	•	
Page nr. - Pagina n.	10	10	11	11	11	12	12	12	

* Codes ending with CHR suffix refer to the Chromelock series. The same codes without the CHR suffix refer to the Airlock series. Eg. C115iA -> Airlock series; C115iA CHR -> Chromelock series.

I codici che terminano con il suffisso CHR si riferiscono alla serie Chromelock. I medesimi codici senza suffisso CHR si riferiscono alla serie Airlock. Ad es. C115iA -> serie Airlock; C115iA CHR -> serie Chromelock.

CHROMELOCK è la nuova serie di frigoriferi e freezer in cui è stata ridisegnata l'anta, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista funzionale. La nuova porta, con le stesse dimensioni della precedente serie "AIRLOCK", è ancora più leggera e robusta ed è customizzabile in maniera semplice e veloce mediante pannelli di finitura con spessore da 0,8 a 3,0 mm. Disponibile in finitura nera opaca anti impronta e antigraffio con effetto soft touch, oppure in laminato grigio lucido ad effetto perlato.

La nuova maniglia CHROMELOCK, metallizzata e testata per oltre 150.000 cicli di apertura e chiusura, incorpora il sistema "vent position" per il mantenimento in posizione socchiusa in periodi di non utilizzo. La serie è dedicata a qualsiasi esigenza e a qualsiasi tipo di veicolo: frigo-freezer, solo frigo, con apertura ad anta o a cassetto, scegliendo, inoltre, se avere l'unità refrigerante interna o remotabile fino a 1,5 m.

LA SERIE AIRLOCK È DISPONIBILE IN TUTTI I SUOI MODELLI.

LA DISPONIBILITÀ DELLA SERIE CHROMELOCK È IN CONTINUA EVOLUZIONE

AIRLOCK+CHROMELOCK - REMOTE COOLING UNIT SERIES *



C51i CHR	C51DW CHR	C50i CHR	C39i CHR	C130L CHR	C95L CHR	C75L CHR	C75DW CHR	C42L CHR	C42DW CHR	C25L CHR
51	51	50	39	130	95	75	75	42	42	25
3,6	3,6	3,6	3,6	17,1	12,8	10,2	10,2	3,6		
.		
		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	.	.
16	19	15,7	16	25,2	22,3	18,6	21,6	15	18	12
380 524 532	380 526 532	396 397 636	390 397 547	525 565 767	485 471 792	470 460 622	470 462 622	380 384 532	380 386 532	422 322 442
	.						.		.	
.	
.
.
.
.
			
12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240	12/24 100-240
40	40	40	31	45	45	40	40	31	31	34
.
.
.
.
.
13	13	13	13	14	14	14	15	15	15	15